

Bremsen u. Räder

Fußbremse	Öldruckbremse auf Hinterrad und Seitenwagenrad wirkend
Handbremse	Seilbremse auf Vorderrad wirkend
Räder	Speichenräder
Felengröße	5,00 D x 16
Reifengröße	4,50—16 (Geländeblockprofil)

Abmessungen

Länge	2400 mm (einschl. Seitenwagen)
Breite	1730 mm (einschl. Seitenwagen)
Höhe	1000 mm
Radstand	1444 mm
Spurweite	1180 mm
Wendekreis nach links	4,7 m Durchmesser
Wendekreis nach rechts	3,6 m Durchmesser
Bodenfreiheit	275 mm
Bauchfreiheit	150 mm
Watvermögen	350 mm
Betriebsfertiges Eigengewicht	400 kg (einschl. Seitenwagen)
Zulässige Zuladung	270 kg (für Wehrmachtsgebrauch 420 kg)

Leistungen

Höchstgeschwindigkeiten	Geländeschalthebel auf:	
1. Gang	„Straße“	„Gelände“
2. Gang	22 km/Std.	14 km/Std.
3. Gang	44 km/Std.	24 km/Std.
4. Gang	66 km/Std.	42 km/Std.
92 km/Std.		
Niedrigste Dauergeschwindigkeit	3 km/Std.	
Autobahngeschwindigkeit	80 km/Std. (bei voller Belastung)	
Höchstgeschwindigkeit	92 km/Std.	
Steigvermögen		
kurze Steigung	40 % (bei voller Belastung)	
lange Steigung	35 % (bei voller Belastung)	
Kraftstoffnormverbrauch		
Straße	6,7 Ltr. auf 100 km bei 66 km/Std.	
Kraftstoffverbrauch i. Gelände	bis zu 9 Ltr. auf 100 km	
Fahrbereich	360 km	
Kraftstoffbehälterinhalt	24 Ltr. (davon 3 Ltr. Reserve)	



BAYERISCHE MOTOREN WERKE A.G.